

ZIEMEĻU FASĀDE
M 1:100

Nr.	Toņa paraugs	Toņa nosaukums	Ēkas daļa	Apdares veids
1	<div></div>	Steingrau 8 pēc SAKRET krāsu kartes	Ēkas ārsiena	Masā tonēts apmetums
2	<div></div>	Steingrau 4 pēc SAKRET krāsu kartes	Ēkas ārsiena	Masā tonēts apmetums
3	<div></div>	Steingrau 1 pēc SAKRET krāsu kartes	Ēkas ārsiena	Masā tonēts apmetums
4	<div></div>	Basalt 1 pēc Sakret krāsu kartes	Ēkas cokols	Masā tonēts apmetums
5	<div></div>	RAL 7005 pēc RAL krāsu kartes	Durvis	Alumīnijs
6	<div></div>	RAL 7015 pēc RAL krāsu kartes	Nosegdet., vent. restes, palodž.	Cinkotais skārds
7	<div></div>	Tumši pelēks	Jumta segums	Bitumena ruļļu materiāls
8	<div></div>	Gaiši pelēks	Ieejas lievenis	Betons
9	<div></div>	RAL 8017 pēc RAL krāsu kartes	Logu rāmis	PVC

PIEZĪMES:

- Krāsojumam norādītais apzīmējums: "Tonis" ir primārais, pasūtīt krāsu, norādītā toņa kods ir noteicošais. Var izmantot citu fasāžu krāsu ražotājiem fasāžu krāsu kartes, toņus saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms uzsākt fasādes krāsošanas darbus, uz fasādes veikt paraugu krāsojumus vismaz 600x600 mm lielā laukumā, no katra krāsas toņa. Saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
- Autoruzraugs pēc toņu salīdzināšanas, pēc nepieciešamības var veikt toņu korekciju: gaišāks, tumšāks, spilgtāks.
- Apmetuma grauda izmērs: Kratzputz (biezpiens) k=2,0 mm.
- Fasādes plakņu krāsu sadalījuma līnijas (h=25-30 mm)apmešanas un krāsošanas darbiem (darba šuves) tiks precizētas autoruzraudzības laikā. Robežas starp atšķirīgu krāsu laukumiem ir paredzētas kā laukumus atdalošās līnijas.Atdalošā līnija izpildāma gludā apmetumā.
- Zīmējuma uznesumu uz fasādes saskaņot autoruzraudzības laikā.
- Norādītie krāsu toņi projekta izdrukātajā versijā var atšķirties no kataloģā norādītajiem, kuri savukārt var atšķirties no toņa dabā. Skaņojot projektu, toņus salīdzināt ar norādīto fasāžu krāsu karti vai katalogu.
- Vajadzības gadījumā krāsojuma toni var mainīt iepriekš risinājumu saskaņojot ar renovācijas projekta autoru un pasūtītāju.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par atzīmi ±0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas ir esošās grīdas augstuma atzīme.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

C1	Cokola siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm Styrofoam, b=150mm un masā tonēts gatavais apmetums.
S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, b=200mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S2	Ārsienas logu aļļu siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 15, b=30mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S3	Apdare ar dekoratīvo apmetumu uz armējuma kārtas ar stiklašķiedras sietu.



pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, Reģ. Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Rīga, LV-1084		figura nr.: GE112015/001	
projektdarītājs: SIA „Grand Eko”, Reģ. Nr. 40103410373. Adrese: Pulkas iela 3/11, Rīga, LV-1007		projekta stadija: VA	
būvprojekta nosaukums un adrese: Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” ēkas (kad. nr. 01000860354001) vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV - 1039		rādījuma nr.: AR - 10	
rādījuma nosaukums: Ziemeļu fasāde		datums: 20.11.2015.	
Sadājes, vad.: J. Empelis		mērogs: 1:100	
Izstrādāja: J. Empelis		caur. lpp nr.:	